

ARMADI DI SICUREZZA COMPONENTI

- descrizione
- caratteristiche tecniche
- dettaglio chiusura e dimensioni
- allestimenti e particolari
- accessori



Gli armadi di sicurezza componibili CAMANO sono stati progettati e realizzati per poter essere inseriti in qualsiasi ambiente, garantiscono un elevato grado di sicurezza e la loro componibilità rende l'installazione pratica e riservata.

Gli armadi CAMANO sono pratici e sicuri negli uffici, come contenitori di documenti, cassa dischi computers, etc., nei negozi per la custodia di oggetti riservati o di valore, nelle farmacie per il deposito degli stupefacenti e nelle abitazioni per la custodia di pellicce, gioielli, quadri.

ARMADI DI SICUREZZA COMPONENTI

[<< indietro/back](#)

Gli armadi di sicurezza componibili CAMANO vengono forniti smontati in 5/7 comode scatole trasportabili anche in locali di difficile accesso. La loro componibilità non influisce assolutamente sul grado di sicurezza perché sono montati internamente con bulloni di grosso spessore che garantiscono la medesima robustezza e resistenza degli armadi monoblocco. Inoltre nella parte frontale sono stati adottati dei sistemi ad incastro con 2 perni fissati alla fiancata superiore e inferiore che hanno la funzione di fermo per l'apertura dello sportello, impedendo a quest'ultimo di battere sulla fiancata laterale nella massima apertura che è di 140°. Vi sono poi 2 perni fissati al bordo superiore ed inferiore dello sportello che, a battente chiuso, assieme agli altri 2 fermi, formano un sistema ad incastro tra sportello e fiancata superiore ed inferiore. Lateralmente abbiamo inoltre 2 barre azionate dal sistema di chiusura che vanno ad incastrare lo sportello con la fiancata laterale ed hanno funzione antistrappo. L'armadio è predisposto per l'ancoraggio a pavimento.

STRUTTURA:

Il mantello dell'armadio è realizzato in lamiera di acciaio speciale di 1a scelta, dello spessore di mm.3 ed internamente, ad eccezione della parete posteriore, abbiamo una pannellatura in lamiera di acciaio dello spessore di mm.1 che rende invisibili tutti i bulloni di montaggio.

CERNIERE:

Le cerniere degli sportelli sono in tondino di acciaio ed essendo predisposte internamente, oltre a rendere l'armadio esteticamente più gradevole, non sono accessibili allo scasso (NS. BREVETTO N. 205519 DEL 1983).

SISTEMA DI CHIUSURA:

Per quanto riguarda gli armadi a 2 ante abbiamo un sistema di chiusura su ogni sportello. Nello sportello destro del 2 ante e nell'armadio monoanta abbiamo il seguente sistema di chiusura: cremagliera a triplice espansione azionante 4 catenacci orizzontali, uno verticale superiore ed uno verticale inferiore 0 mm. 22 e 2 barre laterali di incastro fiancata-sportello. Il sistema è azionato da una maniglia frizionata che in caso di forzatura oltre certi limiti slitta evitando di rovinare il sistema stesso.

Riferme: serratura a chiave femmina a doppia mappa a 8 leve con chiave non estraibile ad armadio aperto. Per alcuni modelli il sistema è integrato da combinazione numerica a 3 dischi coassiali formante un milione di combinazioni, oppure da combinazione elettronica "La Gard", o da combinazione elettronica autoalimentata "Mas Hamilton". Le suddette serrature sono protette da una piastra di acciaio al manganese imperforabile al trapano. Nello sportello sinistro abbiamo invece una cremagliera azionata da maniglia a duplice espansione azionante 1 catenaccio inferiore, 1 catenaccio superiore e 2 barre laterali di incastro fiancata-sportello, rifermata da un catenaccio orizzontale dello sportello destro.

VERNICIATURA:

La verniciatura nei colori Grigio (ral 7032) o Beige (tra ral 1014 e 1015), in finitura bucciata, è realizzata a forno, con polveri epossipoliestere, previa sgrassatura e fosfatizzazione a caldo in tunnel, ed essiccata in galleria termica ad una temperatura di 200° C. Su richiesta l'armadio, con maggiorazione di prezzo, è realizzato anche nei colori bianco (ral 9016), rosso (ral 3005) e blu (ral 5013).